


Quadro




140x140mm



PRODUCT NO.:

75103-7-20-2



LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|-------|
| Lumen LED (tc=25): | 4050 |
| Spredningsvinkel [°]: | 20° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 930 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Clear |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tilkobling: | 18i3 Quick connection |
| Utsparring [mm]: | 140x140 |
| Montering: | Tak |

PRODUKT

| | |
|----------------------------|----------------|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP20 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 50.000 |
| Farge : | Black |
| Lengde [mm]: | 150 |
| Høyde [mm]: | 133 |
| Bredde [mm]: | 150 |
| Vekt [kg]: | 1,05 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | None |
| Systemeffekt [W]: | 31 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 14 |
| Belastning pr kurs - B16: | 24 |
| Belastning pr kurs - C10: | 24 |
| Belastning pr kurs - C16: | 40 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 25 |
| Startstrøm tid [μs]: | 150 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 800 |
| Spenning LED Min [V]: | 29,3 |
| Spenning LED Max [V]: | 38,7 |