

Rengöring- och underhållsguide

Rengöring av Norlux produkter kan begränsas till en enkel rengöring. Innan rengöringen påbörjas måste strömmen till armaturerna stängas av. Elektriska komponenter som sensorer och liknande samt kopplingar får inte utsättas för vatten eller fukt.

I allmänhet kan Norlux produkter dammas av med en torr trasa. Om ytterligare rengöring krävs görs detta med en mjuk svamp av rent och ljummet vatten, eventuellt tillsatt med mildt rengöringsmedel. Observera att rengöringsmedlet inte får innehålla slipmedel eller lösningsmedel.

Efter rengöring bör produkten eftertorkas med en torr, luddfri trasa så att vattnet inte lämnar onödiga vatten- eller kalkfläckar, extra viktigt på frontglas och LED linser.

Produkter med reflektor från Norlux har alltid frontglas, därför kommer det normalt sett aldrig vara nödvändigt att göra något annat än en lätt rengöring av glaset. Om reflektorn skall rengöras bör detta göras med försiktighet. Vi rekommenderar att ni använder handskar för att förhindra direkt beröring av aluminiumen, även här räcker det att torka av med en luddfri trasa.

Om det finns produktspecifika krav på rengöring kommer detta att framgå av produktens installationsmanual. Manualer för våra produkter finner ni på produktsidorna på [norlux.com](https://www.norlux.com).

Rengöringsintervallen måste anpassas till den faktiska miljö där produkten är installerad. Det rekommenderas dock att man rengör produkten minst en gång om året.

För ytterligare information om leverans- och garantivillkor, se [Salgs- og leveringsbetingelser](#).