





FDV SPEC SHEET

Linea Market

Art. no: 19208-04-3

Ledpro
by NORLUX



Linea Market



Art. no: 19208-04-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen ut (lm):	2972
Lumen LED (tc=25):	4400
Spredningsvinkel [°]:	88
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Optikk:	Louvre
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Cable 1.2m
-------------	------------

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	None
Systemeffekt [W]:	35
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	35
Maks belastning pr kurs - B16:	55
Maks belastning pr kurs - C10:	40
Maks belastning pr kurs - C16:	60
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	37
Strøm LED [mA]:	116



FDV SPEC SHEET

Linea Market

Art. no: 19208-04-3

Ledpro
by NORLUX

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-
Forventet Levetid :	L80B50: 48 000
Farge :	White
Lengde [mm]:	1180
Høyde [mm]:	90
Bredde [mm]:	60
Vekt [kg]:	3,5