



FDV SPEC SHEET



Seta Mini

Art. no: 30318-5-20-3


Ledpro
by NORLUX



 140mm



Seta Mini



Art. no: 30318-5-20-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen LED (tc=25):	2280
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Clear

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i3 Quick connection
Utsparring [mm]:	140
Montering:	Tak, Innfelt

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	None
Systemeffekt [W]:	28
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	14
Belastning pr kurs - B16:	24
Belastning pr kurs - C10:	24
Belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm I _{max} [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	680
Spenning LED Min [V]:	30,6
Spenning LED Max [V]:	39,2



FDV SPEC SHEET

Seta Mini

Art. no: 30318-5-20-3

Ledpro
by NORLUX

PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-
Forventet Levetid :	L80B10: 50.000
Farge :	White
Lengde [mm]:	150
Høyde [mm]:	112
Bredde [mm]:	150
Vekt [kg]:	0,95