




## FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805004-02-3

Ledpro  
by NORLUX



# Ledline



Art. no: 805004-02-3

### LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	5950
Lumen LED (tc=25):	7100
Spredningsvinkel [°]:	110
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Pendel, Tak, Utenpåliggende, Innfe

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	None
Systemeffekt [W]:	75
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	5
Maks belastning pr kurs - B16:	8
Maks belastning pr kurs - C10:	8
Maks belastning pr kurs - C16:	14
Lekkasjestrøm [mA]:	10
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	120
Startstrøm tid [µs]:	350
Sokkel :	N/A
Spenning LED Min [V]:	32
Spenning LED Max [V]:	48



## FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805004-02-3

**Ledpro**  
by NORLUX

### PRODUKT

IP-grad:	IP40
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-
Farge :	White
Lengde [mm]:	2400
Høyde [mm]:	84
Bredde [mm]:	56
Vekt [kg]:	6,6