




FDV SPEC SHEET


Ledline

Art. no: 805012-1

Ledpro
by NORLUX



Ledline



Art. no: 805012-1

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	4050
Lumen LED (tc=25):	4100
Spredningsvinkel [°]:	110
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Pendel, Tak, Utenpåliggende, Innfe

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	None
Systemeffekt [W]:	40
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	16
Maks belastning pr kurs - B16:	25
Maks belastning pr kurs - C10:	18
Maks belastning pr kurs - C16:	28
Lekkasjestrøm [mA]:	0,25
Startstrøm I _{max} [A]:	60
Startstrøm tid [µs]:	3,5
Sokkel :	N/A



FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805012-1

Ledpro
by NORLUX

PRODUKT

IP-grad:	IP40
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-
Farge :	Grey
Lengde [mm]:	1200
Høyde [mm]:	84
Bredde [mm]:	56
Vekt [kg]:	3,24