



## PRODUCT SHEET

LED Panel

Art. no: 0340-4-01-3

**Ledpro**  
by NORLUX

# LED Panel



LED Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikroprismatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i. Panelene finnes i flere størrelser og fargetemperaturer. Velg mellom PÅ/AV driver, fasekutt eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver.



### SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	36W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	4100lm
Lumen LED (tc=25):	4900lm
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Avhengig av driver
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	EPN0024
Montering:	Innfelt, Tak
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000h
Lumen/W:	113lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	595mm
Høyde [mm]:	8,2mm
Bredde [mm]:	595mm