



FDV SPEC SHEET

Sircular Pendant
Art. no: 101305-120-2-ddd



Sircular Pendant



Art. no: 101305-120-2-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	2200
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Optikk:	Opal
UGR (<=):	22

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Kabel 2m
Montering:	Tak, Pendel

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI2
Systemeffekt [W]:	20
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1



FDV SPEC SHEET

Sircular Pendant
Art. no: 101305-120-2-ddd



PRODUKT

IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK09
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 55
Forventet Levetid :	L80B20: 50 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	60
Høyde [mm]:	60
Diameter [mm]:	450
Vekt [kg]:	3,2
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Polykarbonat