



## PRODUCT FAMILY SHEET

C Line Base



## C Line Base

C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm<sup>2</sup>), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy. Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect system for kontroll. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
102511-00-1	0/50/42/	11000	9900	3000	60°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102511-01-1	0/50/42/	11000	9900	3000	90°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102512-00-1	/83/65/5	18000	16500	3000	60°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102516-00-1	/50/42/3			4000	60°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102512-01-1	/83/65/5	18000	16500	3000	90°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102517-01-1	/83/65/5	19800	18000	4000	90°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102516-01-1	0/50/42/	12100	10793	4000	90°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102517-00-1	/83/65/5	19800	18000	4000	60°	Clear	80	Steel	None	QuickConnect
102517-NW-01-1	80	15800	13600	4000	90°	Clear	80	Steel	x Wireless C	QuickConnect

**PRODUCT FAMILY SHEET**  
C Line Base



102517-00-1-d dd	100	19800	17500	4000	60°	Clear	80	Steel	DALI2	QuickConnect
------------------	-----	-------	-------	------	-----	-------	----	-------	-------	--------------