



FDV SPEC SHEET

Arke Bollard

Art. no: 101155-01-20-500-1

Ledpro
by NORLUX



Arke Bollard



A⁺

Art. no: 101155-01-20-500-1

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1754
Lumen LED (tc=25):	1900
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Pullert

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	20
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	11
Maks belastning pr kurs - B16:	18
Maks belastning pr kurs - C10:	19
Maks belastning pr kurs - C16:	31
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm I _{max} [A]:	53,6
Startstrøm tid [µs]:	157



FDV SPEC SHEET

Arke Bollard

Art. no: 101155-01-20-500-1



PRODUKT

IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK10
Korrosjonsklasse:	C3
Overspenningsvern:	L/N-PE = 2KV, L-N = 2KV
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
RAL:	RAL7022
Høyde [mm]:	500
Bredde [mm]:	165
Vekt [kg]:	5,5
Hoved Materiale:	Aluminium