



FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay
Art. no: 102760-02-2-ddd

Ledpro
by NORLUX



Ufo T High Bay



Art. no: 102760-02-2-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	27000
Lumen LED (tc=25):	27000
Spredningsvinkel [°]:	115
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar
UGR (<=):	26



FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay
Art. no: 102760-02-2-ddd



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP65	Dimmetype:	DALI
Vandal klasse:	IK08	Flimmerfri:	Nei
Korrosjonsklasse:	C3	Standby power Psb (W) <:	0,5
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50	Flicker metric (Pst LM) <:	0,1
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000	Stroboscopic effect metric (SVM) <	1
Farge :	Sort	Systemeffekt [W]:	150
RAL:	RAL9004	Spenning [V]:	230V 50Hz
Lengde [mm]:	280	Isolasjonsklasse:	1
Høyde [mm]:	169	Maks belastning pr kurs - B10:	9
Bredde [mm]:	280	Maks belastning pr kurs - B16:	14
Diameter [mm]:	280	Maks belastning pr kurs - C10:	9
Vekt [kg]:	1,8	Maks belastning pr kurs - C16:	15
Hoved Materiale:	Aluminium	Lekkasjestrøm [mA]:	5
Diffusere Materiale:	Polykarbonat	Startstrøm I _{max} [A]:	80
Materiale 2:	Mechanical installed part(Steel)	Startstrøm tid [µs]:	350
		Strøm LED [mA]:	620
		Spenning LED Min [V]:	2,9
		Spenning LED Max [V]:	3
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
		Nøddlys testfunksjon:	N/A
MONTERING / TILKOBLING			
Tilkobling:		18i5 DALI 5m	
Montering:		Nedhengt, Vegg, Tak	