




FDV SPEC SHEET
Leila C Surface
Art. no: 101370-70-3-ddd

Ledpro
by NORLUX



Leila C Surface



Art. no: 101370-70-3-ddd

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------|
| Lumen ut (lm): | 4633 |
| Lumen LED (tc=25): | 6100 |
| Spredningsvinkel [°]: | 70° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|---------------------|
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Utenpåliggende, Tak |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimmetype: | DALI |
| Dimming Output Type: | Amplitude Modulation |
| Systemeffekt [W]: | 42 |
| Spennning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Belastning pr kurs - B10: | 12 |
| Belastning pr kurs - B16: | 20 |
| Belastning pr kurs - C10: | 20 |
| Belastning pr kurs - C16: | 34 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,5 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 30 |
| Startstrøm tid [µs]: | 200 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 1050 |



FDV SPEC SHEET

Leila C Surface

Art. no: 101370-70-3-ddd



PRODUKT

| | |
|----------------------------|----------------|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP20 |
| Vandal klasse: | IK00 |
| Driftstemperatur [°C]: | -25 - 50 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 60 000 |
| Farge : | Hvit |
| Høyde [mm]: | 150 |
| Bredde [mm]: | 210 |
| Vekt [kg]: | 1,9 |