



Ledline



Art. no: 805004-03-2-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	5950
Lumen LED (tc=25):	7100
Spredningsvinkel [°]:	110
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pend

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	70
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	20
Maks belastning pr kurs - B16:	32
Maks belastning pr kurs - C10:	20
Maks belastning pr kurs - C16:	32
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	8,54
Startstrøm tid [µs]:	214
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	840
Spenning LED Min [V]:	32
Spenning LED Max [V]:	48



FDV SPEC SHEET

Ledline

Art. no: 805004-03-2-ddd



PRODUKT

IP-grad:	IP40
Vandal klasse:	IK08
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	2400
Høyde [mm]:	84
Bredde [mm]:	56
Vekt [kg]:	6,6