



## FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay

Art. no: 102760-02-2

Ledpro  
by NORLUX



## Ufo T High Bay



Art. no: 102760-02-2

### LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	26404
Lumen LED (tc=25):	27000
Spredningsvinkel [°]:	115
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar
UGR (<=):	26



## FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay

Art. no: 102760-02-2



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP65	Dimmetype:	0-10V
Vandal klasse:	IK08	Dimming Output Type:	PWM
Korrosjonsklasse:	C3	Output Hz:	1000-3000(Hz)
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000	Standby power Psb (W) <:	0,5
Farge :	Sort	Flicker metric (Pst LM) <:	0,1
RAL:	RAL9004	Stroboscopic effect metric (SVM) <	1
Lengde [mm]:	280	Systemeffekt [W]:	150/120/100
Høyde [mm]:	169	Spennning [V]:	230V 50Hz
Bredde [mm]:	280	Isolasjonsklasse:	1
Diameter [mm]:	280	Maks belastning pr kurs - B10:	9
Vekt [kg]:	1,8	Maks belastning pr kurs - B16:	15
Hoved Materiale:	Aluminium	Maks belastning pr kurs - C10:	9
Diffusere Materiale:	Polykarbonat	Maks belastning pr kurs - C16:	15
Materiale 2:	Mechanical installed part(Steel)	Lekkasjestrøm [mA]:	5
		Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	80
		Startstrøm tid [µs]:	350
		Strøm LED [mA]:	620
		Spennning LED Min [V]:	2,9
		Spennning LED Max [V]:	3
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
		Nøddlys testfunksjon:	N/A
MONTERING / TILKOBLING			
Tilkobling:		18i3 5m + 2x0,4m Åpen ende	
Montering:		Nedhengt, Vegg, Tak	