



FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay

Art. no: 102762-02-2

Ledpro
by NORLUX



Ufo T High Bay



Art. no: 102762-02-2

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	18000
Lumen LED (tc=25):	11000
Spredningsvinkel [°]:	115
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar
UGR (<=):	26



FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay

Art. no: 102762-02-2



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP65	Dimmetype:	0-10V
Vandal klasse:	IK08	Dimming Output Type:	PWM
Korrosjonsklasse:	C3	Output Hz:	1000-3000(Hz)
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000	Flimmerfri:	Nei
Farge :	Sort	Standby power Psb (W) <:	0,5
RAL:	RAL9004	Flicker metric (Pst LM) <:	0,1
Lengde [mm]:	240	Stroboscopic effect metric (SVM) <	1
Høyde [mm]:	166	Systemeffekt [W]:	100/80/60
Bredde [mm]:	240	Spennings [V]:	230V 50Hz
Diameter [mm]:	240	Isolasjonsklasse:	1
Vekt [kg]:	1,5	Maks belastning pr kurs - B10:	11
Hoved Materiale:	Aluminium	Maks belastning pr kurs - B16:	18
Diffusere Materiale:	Polykarbonat	Maks belastning pr kurs - C10:	12
Materiale 2:	Mechanical installed part(Steel)	Maks belastning pr kurs - C16:	18
		Lekkasjestrøm [mA]:	5
		Startstrøm I _{max} [A]:	80
		Startstrøm tid [µs]:	350
		Strøm LED [mA]:	400
		Spennings LED Min [V]:	2,9
		Spennings LED Max [V]:	3
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
		Nøddlys testfunksjon:	N/A
MONTERING / TILKOBLING			
Tilkobling:		18i3 5m + 2x0,4m Åpen ende	
Montering:		Nedhengt, Vegg, Tak	