



## PRODUCT FAMILY SHEET

Force Plus



## Force Plus

Force Plus er en allsidig og energieffektiv armatur utviklet for moderne belyningsløsninger i kontor- og fellesområder. Med et rent design og høy ytelse kombinerer den funksjonalitet, fleksibilitet og pålitelighet perfekt til både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Den kan monteres innfelt, pendlet, i tak eller utenpåliggende, noe som gjør den svært fleksibel i bruk.

Force Plus leveres med integrert LED-teknologi som gir høy effektivitet, lavt strømforbruk og jevn lysfordeling. Med IP20-klassifisering og IK04 slagfasthet er produktet godt egnet for innendørs miljøer

### VERSIONS

| Art.No        | Effect [W] | Cold Lumen [lm] | Lumen Output [lm] | CCT [K] | Beam Angle [°] | Lens Difuser | CRI [>] | Color | Light Control | Connection |
|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|--------------|---------|-------|---------------|------------|
| 6960-09-2-ddd | 90W        | 10000           | 9400              | 3000    | 110°           | PC Opal      | 82      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6950-09-2-ddd | 15W        | 2500            | 1600              | 3000    | 110°           | PC Opal      | 82      | Black | DALI2         | Cable 0.5m |
| 6956-09-2-ddd | 45W        | 5000            | 4700              | 3000    | 110°           | PC Opal      | 82      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6932-10-3     | 45W        | 5000            | 4800              | 3000    | 85x85°         | Louvre       | 82      | White | DALI2         | Cable 5m   |
| 6970-80-3-ddd | 45W        | 5000            | 5100              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6972-80-3-ddd | 45W        | 5000            | 5100              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6975-80-3-ddd | 90W        | 10000           | 10200             | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6970-80-2-ddd | 45W        | 5000            | 5100              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6977-80-2-ddd | 45W        | 5000            | 4000              | 3000    | 85x85°         | Louvre       | 90      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6973-80-3-ddd | 45W        | 5000            | 4000              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6974-80-3-ddd | 60W        | 6500            | 5300              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.8m |
| 6971-80-3-ddd | 45W        | 5000            | 4000              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6934-80-2-ddd | 30W        |                 | 2700              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | Black | DALI2         |            |
| 6976-80-3-ddd | 90W        |                 | 10000             | 3000    | 80°            | Micropris.   | 82      | White | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6973-80-2-ddd | 45W        |                 | 4000              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6974-80-2-ddd | 60W        |                 | 5300              | 3000    | 80°            | Micropris.   | 90      | Black | DALI2         | Cable 1.8m |
| 6960-10-2-ddd | 90W        |                 | 10000             | 3000    | 80°            | Micropris.   | 82      | Black | DALI2         | Cable 1.5m |
| 6977-80-3-ddd | 45W        |                 | 4000              | 3000    | 85x85°         | Louvre       | 90      | White | DALI2         | Cable 1.5m |