



PRODUCT FAMILY SHEET

Silindir Maxi Short



Silindir Maxi Short

Silindir Maxi Short har kortere arm en Silindir Maxi. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L230mm Ø85mm

VERSIONS

| Art.No | Effect [W] | Cold Lumen [lm] | Lumen Output [lm] | CCT [K] | Beam Angle [°] | Lens Difuser | CRI [>] | Color | Light Control | Connection |
|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|--------------|---------|-------|---------------|---------------------|
| 3409-7-40-2 | 28 | 3750 | 3187 | 4000 | 40° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3409-7-30-3 | 28 | 3750 | 3159 | 4000 | 30° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3409-7-30-2 | 28 | 3750 | 3159 | 4000 | 30° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3409-7-40-3 | 28 | 3750 | 3187 | 4000 | 40° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3409-7-20-2 | 28 | 3750 | 3329 | 4000 | 20° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3409-7-20-3 | 28 | 3750 | 3329 | 4000 | 20° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-40-3-d dd | 28 | 3550 | 3064 | 3000 | 40° | Clear | 90 | White | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-20-2-d dd | 28 | 3550 | 3200 | 3000 | 20° | Clear | 90 | Black | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-40-2-d dd | 28 | 3550 | 3064 | 3000 | 40° | Clear | 90 | Black | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-30-2-d dd | 28 | 3550 | 3037 | 3000 | 30° | Clear | 90 | Black | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-20-3-d dd | 28 | 3550 | 3200 | 3000 | 20° | Clear | 90 | White | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-30-3-d dd | 28 | 3550 | 3037 | 3000 | 30° | Clear | 90 | White | DALI2 | Track 3-Circuit+dim |
| 3403-7-40-3 | 28 | 3550 | 3064 | 3000 | 40° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-40-2 | 28 | 3550 | 3064 | 3000 | 40° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-20-2 | 28 | 3550 | 3200 | 3000 | 20° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-30-2 | 28 | 3550 | 3037 | 3000 | 30° | Clear | 90 | Black | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-20-3 | 28 | 3550 | 3200 | 3000 | 20° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3403-7-30-3 | 28 | 3550 | 3037 | 3000 | 30° | Clear | 90 | White | None | Track 3-Circuit |
| 3419-7-24-2 | 28 | 2500 | | 4000 | 24° | Clear | 90 | Black | None | Track 1-Circuit |