


**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 4250lm 830 45° 32W Ø310 GR 18i3

Art.no: 02030-2-45-1



High Bay 4250lm 830 45° 32W Ø310 GR 18i3



Denne modellen er den mest populære innen High Bay-området. Med sitt unike desing er denne modellen spesielt egnet hvis det er etterspørsel etter høy belysning til krevende arealer. Velg mellom: - Hvit, Sort eller Grå farge. - 30°, 45° eller 60° - On/Off eller DALI Kommer med 18i3 chassis-kontakt for plug & play. Leveres med 5 meter wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	32

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	High Bay
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 4250lm 830 45° 32W Ø310 GR 18i3

Art.no: 02030-2-45-1

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3843
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4250
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	320.0
Høyde (produkt) (mm)	450.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

High Bay 4250lm 830 45° 32W Ø310 GR 18i3

Art.no: 02030-2-45-1



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

