

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 6000lm 840 60° 46W 18i3 Grey Prismatic Screen

Art.no: 02051-2-60-6

*Lighting Solutions*

High Bay 6000lm 840 60° 46W 18i3 Grey Prismatic Screen



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	46

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	High Bay
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 6000lm 840 60° 46W 18i3 Grey Prismatic Screen

Art.no: 02051-2-60-6

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 54V 230V
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - 1500
Strøminnstilling (driver)	Simpleset (Philips)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	51
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	410.0
Høyde (produkt) (mm)	490.0
Vekt (produkt) (kg)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 6000lm 840 60° 46W 18i3 Grey Prismatic Screen

Art.no: 02051-2-60-6

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Aluminium
-------	-----------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Næring
Montering	Tak, Pendel

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON