

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 900mA Panel max 45W 25-50V 18i3 Male/EPN0034

Art.no: 0300-26

*Lighting Solutions*

Driver Phasecut 900mA Panel max 45W 25-50V 18i3 Male/EPN0034



Fasekutt driver for Panel Max 45W 900mA 22-40V Primærside 18i3 male kobling Sekundærside EPN0034 kobling

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Driver PhaseCut 900m
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	18i3 hann

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 900mA Panel max 45W 25-50V 18i3 Male/EPN0034

Art.no: 0300-26

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 900mA cc 45W Phasecut
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	52.0
Høyde (produkt) (mm)	24.0
Vekt (produkt) (kg)	0.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes