

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034

Art.no: 0300-54

*Lighting Solutions*

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034



Phasecut driver innstilt på 650mA, max 28W.

Primær side 0,3m kabel med 18i3 (male).

Sekundær side EPN0034 (female).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Frekvens (Hz)	50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034

Art.no: 0300-54

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Tilkobling Kabel 1	18i3 hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Produsentens driverbeskrivelse	ASI-28W650-D4F
Effekt (driver) (W)	28
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	1.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	40
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	50
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	30 - 40
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	33
Maks belastning per kurs - C16	43
Maks belastning per kurs - C20	66
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm I _{max} (A)	12.5

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034

Art.no: 0300-54

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	3.7
Vekt (produkt) (kg)	0.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Polystyrene

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes