

**PRODUKTDATABLAD**

Panel 595x595 4800lm 940 36W Prism IP65 WH EPN0024 no driver

Art.no: 0341-H-02-3

*Lighting Solutions*

## Panel 595x595 4800lm 940 36W Prism IP65 WH EPN0024 no driver



LED-Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED-panel har enten en opal diffusor eller et mikropriamatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i. Panelene finnes i flere størrelser og fargetemperaturer. Velg variant under. Merke at driver ikke er inkludert og selges som tilbehør. Velg mellom PÅ/AV driver, fasekutt eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver. Se alt tilgjengelig tilbehør under.

Utstyrt med 3mm temperert glass

| ELEKTRISKE DATA        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Beskyttelsesklasse     | 2                  |
| Dimmefunksjon (system) | Avhengig av driver |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz          |
| Effekt (system) (W)    | 36                 |

**PRODUKTDATABLAD**

Panel 595x595 4800lm 940 36W Prism IP65 WH EPN0024 no driver

Art.no: 0341-H-02-3

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |           |
|-----------------------|-----------|
| IK (system)           | IK05      |
| IP (system)           | IP65      |
| Produkt Familie       | LED Panel |
| Utendørs              | No        |
| Driftstemperatur (°C) | -10 - 40  |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 3972             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 4800             |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 116              |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 4000             |
| Fargekode                        | 940              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Micropris.       |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |

| DRIVER / BALLAST                             |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Flimmerfri                                   | Ja          |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | null - null |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | null - null |

| MATERIALER OG OVERFLATER |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Hvit      |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium |
| Diffusere Materiale      | PMMA      |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Bruksområde             | Generelt, Hotell, Kontor, Skole, Butikk |
| Montering               | Innfelt, Tak                            |
| Tilkobling (system)     | EPN0024                                 |

| ENERGI OG GODKJENNING |   |
|-----------------------|---|
| EPREL Energiklasse    | F |

**PRODUKTDATABLAD**

Panel 595x595 4800lm 940 36W Prism IP65 WH EPN0024 no driver

Art.no: 0341-H-02-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| CE-merke                | Yes              |
| EPD-nummer              | NEPD-14297-14692 |
| Energy Efficiency Class | A++ - A          |

**ALTERNATIVE DRIVERE**

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Current Setting (mA) ?    | 900                                                             |
| Alternativ 1-10V Driver 1 | 6651152 - Driver 350-1050mA cc 48V cv 50W DALI/1-10V/Push US/UL |

**LYSDISTRIBUSJON**