




**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W Antracite 3-circuit

Art.no: 1005-6-20-5

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W Antracite 3-circuit

**A⁺**

Silindir Maxi er den kraftigste spotligten i Silindir-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L305mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	28
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	30

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W Antracite 3-circuit

Art.no: 1005-6-20-5

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3400
Effektivitet (system) (lm/W)	99
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	11
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 17mm 4000lm 930 H ADV D50
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 1200
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	41.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.2

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver LC 35W 500-800mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - 800
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3400lm 930 20° 28W Antracite 3-circuit

Art.no: 1005-6-20-5

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	305.0
Vekt (produkt) (kg)	1.3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700

