




**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 40° 28W BK 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-40-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir Maxi 3550lm 930 40° 28W BK 3-circuit DALI

**A⁺**

Silindir Maxi er den kraftigste spotlighten i Silindir-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. L305mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir Maxi

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 40° 28W BK 3-circuit DALI

Art.no: 1005-7-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	305.0
Vekt (produkt) (kg)	1.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir Maxi 3550lm 930 40° 28W BK 3-circuit DALI
Art.no: 1005-7-40-2-ddd



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	700
---------------------	-----