

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5

Art.no: 101240-2-E-02-3

*Lighting Solutions*

## Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5



| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 1         |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 350       |
| Effekt (system) (W)    | 46        |

| TEKNISK DATA          |                   |
|-----------------------|-------------------|
| IP (system)           | IP20              |
| Produkt Familie       | Z Line Louvre EMG |
| Utendørs              | No                |
| Driftstemperatur (°C) | 0 - 25            |

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5

Art.no: 101240-2-E-02-3

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA                       |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)                 | 6470             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)        | 8500             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) ( $\geq$ ) | 80               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)              | 2700             |
| Fargekode                              | 827              |
| Lyskildetype                           | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                       | Crossblade       |
| Strålevinkel ( $^{\circ}$ )            | 110 $^{\circ}$   |
| Levetid (t)                            | L80B10: 100 000  |

| DRIVER / BALLAST                             |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Produsent (driver)                           | Osram        |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 1            |
| Flimmerindikator (Pst LM) <                  | 1.0          |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) <            | 0.4          |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 216          |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Ingen        |
| IP-klasse (driver)                           | IP20         |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 100000       |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC           |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 125 - 550    |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 140.0 - null |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0          |
| Strømkrusning (%)                            | 1.0          |
| Maks belastning per kurs - B10               | 16           |
| Maks belastning per kurs - B16               | 26           |
| Maks belastning per kurs - C10               | 27           |
| Maks belastning per kurs - C16               | 43           |
| Maks belastning per kurs - C20               | 54           |
| Maks belastning per kurs - C25               | 68           |
| Maks belastning per kurs - C32               | 86           |
| Lekkasjestrøm (mA)                           | 0.5          |
| Startstrøm tid ( $\mu$ s)                    | 124.0        |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 41.0         |

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5

Art.no: 101240-2-E-02-3

*Lighting Solutions*

| DIMENSJONER           |        |
|-----------------------|--------|
| Lengde (produkt) (mm) | 1539.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 92.0   |
| Høyde (produkt) (mm)  | 86.0   |
| Vekt (produkt) (kg)   | 4.5    |

| MATERIALER OG OVERFLATER |         |
|--------------------------|---------|
| Farge                    | Hvit    |
| RAL Kode                 | RAL9016 |

| MONTERING OG TILKOBLING |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bruksområde             | Næring, Butikk      |
| Montering               | Utenpåliggende, Tak |
| Tilkobling (system)     | 18i5 Hurtigkobling  |

| ENERGI OG GODKJENNING |     |
|-----------------------|-----|
| CE-merke              | Yes |