



**PRODUKTDATABLAD**

Manna Single 4400lm 935 40° 35W BK 18i3

Art.no: 101243-40-2

*Lighting Solutions*

Manna Single 4400lm 935 40° 35W BK 18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Manna Single
Utendørs	No
Hullmål (mm)	160x160
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Single 4400lm 935 40° 35W BK 18i3

Art.no: 101243-40-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4170
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Effektivitet (system) (lm/W)	119
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3500
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 935 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 800-1050mA flexC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	16

**PRODUKTDATABLAD**

Manna Single 4400lm 935 40° 35W BK 18i3

Art.no: 101243-40-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	32
Maks belastning per kurs - C20	38
Startstrøm tid (μ s)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	176.0
Bredde (produkt) (mm)	176.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++



PRODUKTDATABLAD

Manna Single 4400lm 935 40° 35W BK 18i3

Art.no: 101243-40-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

