


**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK

Art.no: 101360-70-2-ddd

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK



Leila C Mini Surface er en elegant og effektiv belysningsløsning, perfekt for hytter, hoteller, kontorer og boliger. Denne allsidige overflatemonterte armaturen gir et behagelig lys og bidrar til et stilrent interiør. Den er spesielt nyttig i rom der plass er en begrensning, samtidig som den skaper en varm atmosfære.

Produktet har en lumenutgang på 3000 lm og bruker kun 20 W, noe som gir en lysstyrke på 136 lm/W. Den klare linsen gir en strålingsvinkel på 70°, og den har en fargetemperatur på 3000 K for en naturlig hvit belysning. Med en levetid på 100 000 timer og klassifisering i energiklasse A++ - A, kan du være trygge på at Leila C Mini Surface leverer høy ytelse og energieffektivitet.

Armaturen har IP-grad IP20, og kan operere optimalt i temperaturer fra -25 °C til 50 °C. Den har også beskyttelsesklasse 1 og er utstyrt med hurtigkobling for enkel installasjon.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 1         |
| Dimmefunksjon (system) | DALI      |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 500       |
| Effekt (system) (W)    | 20        |

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK

Art.no: 101360-70-2-ddd



| TEKNISK DATA          |                      |
|-----------------------|----------------------|
| IK (system)           | IK00                 |
| IP (system)           | IP20                 |
| Produkt Familie       | Leila C Mini Surface |
| Utendørs              | No                   |
| Driftstemperatur (°C) | -25 - 50             |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 2715                             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 3000                             |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 136                              |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80                               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000                             |
| Fargekode                        | 830                              |
| Sokkel / Base                    | N/A                              |
| Linse (Diffusor)                 | Klar                             |
| Strålevinkel (°)                 | 70°                              |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000                  |
| MacAdam (SDCM)                   | 3                                |
| Produsent (lyskilde)             | Tridonic                         |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | COB SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV |

| DRIVER / BALLAST                             |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Produsent (driver)                           | Osram                         |
| Produsentens driverbeskrivelse               | OTi DALI 25/220...240/700 LT2 |
| Effekt (driver) (W)                          | 27                            |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 1 or 2                        |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 54                            |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 1.0                           |
| Type Dimming                                 | Amplitude Modulation          |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                          |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 100000                        |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                            |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 180 - 700                     |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 12.0 - 54.0                   |

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK

Art.no: 101360-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |      |
|---------------------------------|------|
| Utgangsstrøm toleranse (%)      | 3.0  |
| Strømkrusning (%)               | 1.0  |
| Maks belastning per kurs - B10  | 40   |
| Maks belastning per kurs - B16  | 80   |
| Maks belastning per kurs - C10  | 50   |
| Maks belastning per kurs - C16  | 136  |
| Maks belastning per kurs - C20  | 170  |
| Maks belastning per kurs - C25  | 212  |
| Startstrøm tid (µs)             | 50.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 20.0 |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Bredde (produkt) (mm) | 140.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 150.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 1.0   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Sort |

| MONTERING OG TILKOBLING |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Bruksområde             | Hytte, Hotell, Kontor, Bolig |
| Montering               | Utenpåliggende, Tak          |
| Tilkobling (system)     | Hurtigkobling                |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |



## PRODUKTDATABLAD

Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK

Art.no: 101360-70-2-ddd

# NORLUX®

*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

