


**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH

Art.no: 101360-70-3



Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH



Leila C Mini Surface er en elegant og effektiv belysningsløsning, perfekt for hytter, hoteller, kontorer og boliger. Denne allsidige overflatemonterte armaturen gir et behagelig lys og bidrar til et stilrent interiør. Den er spesielt nyttig i rom der plass er en begrensning, samtidig som den skaper en varm atmosfære.

Produktet har en lumenutgang på 3000 lm og bruker kun 20 W, noe som gir en lysstyrke på 136 lm/W. Den klare linsen gir en strålingsvinkel på 70°, og den har en fargetemperatur på 3000 K for en naturlig hvit belysning. Med en levetid på 100 000 timer og klassifisering i energiklasse A++ - A, kan du være trygge på at Leila C Mini Surface leverer høy ytelse og energieffektivitet.

Armaturen har IP-grad IP20, og kan operere optimalt i temperaturer fra -25 °C til 50 °C. Den har også beskyttelsesklasse 1 og er utstyrt med hurtigkobling for enkel installasjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH

Art.no: 101360-70-3



TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Mini Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2715
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver LC 25W 500mA fixC SC SNC2
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	27.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH

Art.no: 101360-70-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	65
Maks belastning per kurs - B16	100
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Maks belastning per kurs - C20	125
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH

Art.no: 101360-70-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

