


**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi Surface 4750lm 830 70° 31W BK DALI

Art.no: 101365-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

Leila C Midi Surface 4750lm 830 70° 31W BK DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Midi Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi Surface 4750lm 830 70° 31W BK DALI

Art.no: 101365-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3366
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4750
Effektivitet (system) (lm/W)	109
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	55
Maks belastning per kurs - C10	56
Maks belastning per kurs - C16	94
Maks belastning per kurs - C20	117
Maks belastning per kurs - C25	146

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Midi Surface 4750lm 830 70° 31W BK DALI

Art.no: 101365-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	190.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Leila C Midi Surface 4750lm 830 70° 31W BK DALI

Art.no: 101365-70-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

