



**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH

Art.no: 101370-70-3

*Lighting Solutions*

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH

Art.no: 101370-70-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4633
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6100
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 45/1050/43 fixC SC SNC2
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	25.0
Maks belastning per kurs - B10	28
Maks belastning per kurs - B16	52
Maks belastning per kurs - C10	35
Maks belastning per kurs - C16	65
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH

Art.no: 101370-70-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Bredde (produkt) (mm)	210.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.9

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON