



**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH DALI

Art.no: 101370-70-3-ddd



Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH DALI

Art.no: 101370-70-3-ddd



LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4633
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6100
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN
Effekt (driver) (W)	55
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 1400
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	20
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	34
Maks belastning per kurs - C20	42
Maks belastning per kurs - C25	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	200.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W WH DALI

Art.no: 101370-70-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	210.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON