



**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Maxi Surface 7200lm 830 70° 48W BK DALI

Art.no: 101375-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

Leila C Maxi Surface 7200lm 830 70° 48W BK DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1200
Effekt (system) (W)	48

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Maxi Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Maxi Surface 7200lm 830 70° 48W BK DALI

Art.no: 101375-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5731
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	119
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 21mm 6000lm 830 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 2100
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN
Effekt (driver) (W)	55
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 1400
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	15.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	20
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	34
Maks belastning per kurs - C20	42

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Maxi Surface 7200lm 830 70° 48W BK DALI

Art.no: 101375-70-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C25	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	2.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Leila C Maxi Surface 7200lm 830 70° 48W BK DALI

Art.no: 101375-70-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

