




**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W BK 3-cicuit phasecut

Art.no: 1014060-40-2-p

*Lighting Solutions*

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W BK 3-cicuit phasecut

**A++**

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir 60
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W BK 3-circuit phasecut

Art.no: 1014060-40-2-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1310
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1350
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.5
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B10	43
Maks belastning per kurs - B16	68
Maks belastning per kurs - C10	72
Maks belastning per kurs - C16	116
Maks belastning per kurs - C20	145
Startstrøm tid (µs)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W BK 3-circuit phasecut

Art.no: 1014060-40-2-p

*Lighting Solutions***DRIVER / BALLAST**

Startstrøm I _{max} (A)	15.0
---------------------------------	------

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	188.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Butikk, Showrom
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON