

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

*Lighting Solutions*

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

**A⁺⁺**

Husk tilbehør hvis lampen skal monteres i tak eller på vegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15,9

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Kronos Asymmetrical
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2800
Effektivitet (system) (lm/W)	172
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	70°40°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (COB)	LM561B Plus UAB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	55.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	54.4

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Helvar
Produsentens driverbeskrivelse	LL1x10-42-CR-DA
Effekt (driver) (W)	42
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.01
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 350
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	33
Maks belastning per kurs - C10	34
Maks belastning per kurs - C16	56
Maks belastning per kurs - C20	70
Startstrøm tid (µs)	177.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***DRIVER / BALLAST**

Startstrøm I _{max} (A)	25.0
---------------------------------	------

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	1140.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Nedhengt, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON