



PRODUKTDATABLAD

Heatmiser neoAir v2 BK Wireless Smart Thermostat

Art.no: 101659-2



Lighting Solutions



Heatmiser neoAir v2 BK Wireless Smart Thermostat

Heatmiser neoAir v2 er vår programmerbare trådløse termostat. Når den er sammenkoblet med neoHub (selges separat) kan du kontrollere oppvarming og varmtvann fra hvor som helst. Heatmiser neoAir er en batteridrevet trådløs termostat og er kompatibel med våre RF Switch / UH8-RF trådløse mottakere. I tillegg kommuniserer neoStat og neoAir trådløst til neoHub for å tilby et pålitelig og skalerbart nettverkssystem som du kan kontrollere fra din smarttelefon. Denne nettdrevne neoStat gjentar automatisk datasignalet fra andre neoStat/neoAir i hjemmet. Hvis det ikke er installert noen neoStat, kommuniserer neoAir direkte med neoHub, slik at neoPlug eller Boost kan brukes til å forlenge kommunikasjonsavstanden. NeoAir kan konfigureres til å fungere som en termostat, en timer eller begge kombinert, perfekt for å kontrollere oppvarmingen og varmtvann. Trådløs luftsensor og dørkontaktfunksjon - neoHub kreves Når du er sammenkoblet med neoHub, kan du bruke den trådløse luftsensoren til å måle temperaturen eksternt fra neoStat eller for å ta en gjennomsnittstemperatur i et større rom. Du kan også slå av varmen hver gang et vindu eller en dør åpnes ved å bruke dørkontaktbryteren.