

**FDV DOKUMENTASJON**

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Kompakt armatur som er beregnet for innendørs eller ute under tak. Hele 136 lm/W og uten flimner. IP66.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Kompakt armatur som er beregnet for innendørs eller ute under tak. Hele 136 lm/W og uten flimner. Enkel installasjon, ingen verktøy påkrevd og klips kan festes i hele armaturens lengde.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	52
Driftstemperatur (°C)	35
Lumen ut (system) (lm)	5700
Startstrøm tid (µs)	163.0
Startstrøm I _{max} (A)	38.0
Lengde (produkt) (mm)	1541.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0