

**PRODUKTDATABLAD**

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI



Kompakt armatur som er beregnet for innendørs eller ute under tak. Hele 136 lm/W og uten flimmer. Enkel installasjon, ingen verktøy påkrevd og klips kan festes i hele armaturens lengde.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	52

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Base
Driftstemperatur (°C)	-25 - 35

**PRODUKTDATABLAD**

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Viderekobling (mm ²)	5x1,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5700
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Levetid (t)	L80B50: 70 000

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Bag NCD140-70FX-20
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	19
Maks belastning per kurs - C10	20
Maks belastning per kurs - C16	31
Maks belastning per kurs - C20	39
Maks belastning per kurs - C25	49
Startstrøm tid (µs)	163.0
Startstrøm I _{max} (A)	38.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1541.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	67.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Parkeringshus

**PRODUKTDATABLAD**

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art.no: 10176083

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A