


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 101910-36-3-p

*Lighting Solutions*

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit WH phasecut



Tania Slim er en elegant og moderne skinnespott med et tidsriktig design. Den er utmerket til bruk i en rekke innredninger, inkludert restauranter, caféer, hoteller, butikker, boliger og hytter. Leveres med fasekutt dimming og 1-fas adapter. Tilgjengelig i sort og hvit og med fargetemperatur 2700K eller 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Mini Slim
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 101910-36-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	695
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Effektivitet (system) (lm/W)	84
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	BXRH-27G1000-B-73
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q6-10-250T
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	48
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	125

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit WH phasecut

Art.no: 101910-36-3-p

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3
Diameter (produkt) (mm)	42.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A