

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 7000lm 940 50W P3 Assymetric IP66 GR DALI 5m cable Ø60

Art.no: 102018-03-2-ddd

*Lighting Solutions*

Joule 7000lm 940 50W P3 Assymetric IP66 GR DALI 5m cable Ø60



Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat).Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Med så høy som IP66 beskyttelsesgrad tåler Joule alt vær Norden har å tilby. Stolpefestet har åpning med 60mm diameter. Lampen leveres med lysstyrke fra 5800lm til 15000lm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP66

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 7000lm 940 50W P3 Assymetric IP66 GR DALI 5m cable Ø60

Art.no: 102018-03-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Joule
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.15

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Strålevinkel (°)	P3 Assymetric
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	MTC OPTOELECTRONICS
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 3030

DRIVER / BALLAST	
Overspenningsvern	L/N-PE = 10KV, L-N = 5KV
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	50
Maks belastning per kurs - C20	63
Maks belastning per kurs - C25	79
Maks belastning per kurs - C32	101

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	615.0
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	225.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7022

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 7000lm 940 50W P3 Assymetric IP66 GR DALI 5m cable Ø60

Art.no: 102018-03-2-ddd

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Korrosjonsklasse	C4
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Kabel 5m

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes