


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI



Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K). CRI90 sikrer en utmerket fargegjengivelse. Utstyrt med faseavsnitt dimming. Laget av pulverlakkert aluminium. Cylinder 60 G2 er ideell for bruk i soverom, kafeer, hytter, hoteller, kjøkken og boliger. Den innebygde driveren i det slanke armaturhuset gir et rent og moderne utseende, mens spotlighten kan vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse for optimal justerbarhet. Dette gjør Cylinder 60 perfekt for både private og kommersielle miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Cylinder 60 G2
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1400
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2030
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 540
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	KGP
Produsentens driverbeskrivelse	CC15W350
Effekt (driver) (W)	28
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	40
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	150 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 40.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	36
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	27
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	44
Maks belastning per kurs - C20	55
Maks belastning per kurs - C25	68
Maks belastning per kurs - C32	72
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Startstrøm tid (µs)	2.8
Startstrøm I _{max} (A)	18.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	0.56
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium
Materiale 2	Polycarbonate
Materiale 4	STEEL
Materiale 5	SN Tin
Materiale 6	Glass Fiber
Materiale 7	other

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Soverom, Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON