

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 940 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir DALI

Art.no: 102262-36-3-ddd

*Lighting Solutions*

Cylinder 60 G2 1400lm 940 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir DALI



Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K). CRI90 sikrer en utmerket fargegjengivelse. Utstyrt med faseavsnitt dimming. Laget av pulverlakkert aluminium. Cylinder 60 G2 er ideell for bruk i soverom, kafeer, hytter, hoteller, kjøkken og boliger. Den innebygde driveren i det slanke armaturhuset gir et rent og moderne utseende, mens spotlighten kan vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse for optimal justerbarhet. Dette gjør Cylinder 60 perfekt for både private og kommersielle miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 940 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir DALI

Art.no: 102262-36-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Cylinder 60 G2
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1400
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2030
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 50 000

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	0.45
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium
Materiale 2	Polycarbonate
Materiale 4	STEEL

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 G2 1400lm 940 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir DALI

Art.no: 102262-36-3-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 5	SN Tin
Materiale 6	Glass Fiber
Materiale 7	other

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Soverom, Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes