

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 927 20° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102311-20-1



Rod Midi C 4100lm 927 20° 23W GR 3-circuit



FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinnerystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Driftspenning LED (mA)	600
IK	IK02
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	2990
Fargekode	927

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 927 20° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102311-20-1

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29.4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (μ s)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7035
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning
Nøddlys (t)	Uten nøddlys