

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 935 30° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-30-3



Rod Midi C 4100lm 935 30° 23W WH 3-circuit



FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinnerystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23
Driftspenning LED (mA)	600
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	2990
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29.4

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Midi C 4100lm 935 30° 23W WH 3-circuit

Art.no: 102312-30-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0

LYSDISTRIBUSJON