


**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm 940 20° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102313-20-1



Rod Midi C 4100lm 940 20° 23W GR 3-circuit



Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinneresystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner.

Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov. For ekstra visuell komfort og redusert blending kan **honeycomb-filter** kjøpes separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm 940 20° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102313-20-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Rod Midi C
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2990
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3559
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4100
Effektivitet (system) (lm/W)	130
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 1260
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	115.0

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm 940 20° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102313-20-1

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7035
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	47.4
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	1.7000000000000002
Materiale 2	Polycarbonate
Materiale 2%	42.4
Materiale 4	STEEL
Materiale 4%	0.0
Materiale 5	SN Tin
Materiale 5%	0.04
Materiale 6	Glass Fiber
Materiale 6%	1.5
Materiale 7	other
Materiale 7%	6.959999999999999

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14829-15548