



**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit

Art.no: 102314-30-2



Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit



Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinneresystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner.

Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov. For ekstra visuell komfort og redusert blinding kan **honeycomb-filter** kjøpes separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit

Art.no: 102314-30-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Produkt Familie	Rod Midi C
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2990
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3553
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3881
Effektivitet (system) (lm/W)	130
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3200
Fargekode	932
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 1260
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PTL030S-AHC0700AS
Effekt (driver) (W)	29.4
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit

Art.no: 102314-30-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.037
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.009
Maks utgangsspenning (V)	42
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	300 - 1050
Strømminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	10.0 - 42.0
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Konstant spenning (CV driver) (V)	36
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	56
Maks belastning per kurs - B16	89
Maks belastning per kurs - C10	56
Maks belastning per kurs - C16	89
Maks belastning per kurs - C20	111
Maks belastning per kurs - C25	139
Maks belastning per kurs - C32	177
Lekkasjestrøm (mA)	0.55
Startstrøm tid (µs)	70.0
Startstrøm I _{max} (A)	2.025

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66
Diameter (produkt) (mm)	97.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit

Art.no: 102314-30-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	47.4
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	1.7000000000000002
Materiale 2	Polycarbonate
Materiale 2%	42.4
Materiale 4	STEEL
Materiale 4%	0.0
Materiale 5	SN Tin
Materiale 5%	0.04
Materiale 6	Glass Fiber
Materiale 6%	1.5
Materiale 7	other
Materiale 7%	6.959999999999999

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14829-15548



PRODUKTDATABLAD

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 30° 23W BK 3-circuit

Art.no: 102314-30-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

