




**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Maxi C 4800lm 930 20° 27W GR 3-circuit

Art.no: 102320-20-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Rod Maxi C 4800lm 930 20° 27W GR 3-circuit



FUNKSJONSBESKRIVELSE

Rod Maxi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinner-systemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet. Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Maxi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner. Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	27
Driftspenning LED (mA)	700
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	3700
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Effekt (driver) (W)	29.4

**FDV DOKUMENTASJON**

Rod Maxi C 4800lm 930 20° 27W GR 3-circuit

Art.no: 102320-20-1

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	68.0
Startstrøm I _{max} (A)	1.86
Høyde (produkt) (mm)	115.0
Vekt (produkt) (kg)	0.75
Diameter (produkt) (mm)	97.0