

**PRODUKTDATABLAD**

Panel BL 595x595 3600lm 940 22W Opalic IP54 WH w/o driver

Art.no: 102323-120-3



Panel BL 595x595 3600lm 940 22W Opalic IP54 WH w/o driver



Panel Backlit er en ny serie LED-paneler som tilbyr både letthet og kostnadseffektivitet. I disse bakgrunnsbelyste LED-panelene er lysdiodene plassert bak lysspredningsplaten, noe som gir en jevn og diffus belysning. Dette moderne og minimalistiske designet passer perfekt i vanlige systemhimlinger og rammer, og gir et elegant utseende til ethvert rom. Beskyttelsesklasse 2, med IP54 på undersiden og IP20 på baksiden, gir robust beskyttelse mot støv og fuktighet. Ideell for generelle bruksområder, hoteller, skoler, butikker og kontorer. Tilgjengelig i størrelsene 595x595mm eller 295x1195mm, med en høyde på 27mm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	22

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02

**PRODUKTDATABLAD**

Panel BL 595x595 3600lm 940 22W Opalic IP54 WH w/o driver

Art.no: 102323-120-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
IP Front/Bakside (system)	IP54/20
Produkt Familie	Panel BL
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-10 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3600
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	27.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polystyrene

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor, Skole, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	EPN0024

**PRODUKTDATABLAD**

Panel BL 595x595 3600lm 940 22W Opalic IP54 WH w/o driver

Art.no: 102323-120-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14215-14558