

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20/16/13/11W 600mm WH IP44

Art.no: 102471-105-3

*Lighting Solutions*

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20/16/13/11W 600mm WH IP44

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	20/16/13/11
Driftspenning LED (mA)	60mA
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	2950
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	20W=2950lm, 16W=2350lm, 13W=1900lm, 11W=1550lm

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20/16/13/11W 600mm WH IP44

Art.no: 102471-105-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Effekt (driver) (W)	20
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	19.0
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	1.43