

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20W 600mm WH IP44 Dali
Art.no: 102471-105-3-ddd



Universal G2 3200lm 830/840 105° 20W 600mm WH IP44 Dali



Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon.

Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med vårt eget Norlux Wireless Connect system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20W 600mm WH IP44 Dali

Art.no: 102471-105-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK07
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Universal G2
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	133
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	105°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	24

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	155.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål
Diffusere Materiale	PMMA

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 3200lm 830/840 105° 20W 600mm WH IP44 Dali

Art.no: 102471-105-3-ddd

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-11302-11245