




**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 NWC 2450lm 830 105° 20W 600mm WH

Art.no: 102471-NW-105-3

*Lighting Solutions*

Universal G2 NWC 2450lm 830 105° 20W 600mm WH



PRODUKTBESKRIVELSE

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Smart lysstyring – gjort enkelt! Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	20
Driftspenning LED (mA)	50mA
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	2200
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	20W = 2950lm, 16W = 2350lm, 13W = 1900lm, 11W = 1550lm
Effekt (driver) (W)	30

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 NWC 2450lm 830 105° 20W 600mm WH

Art.no: 102471-NW-105-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	800
Startstrøm tid (μ s)	172.0
Startstrøm I _{max} (A)	6.5
Teknologi	Bluetooth
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	1.43

LYSDISTRIBUSJON